

TUERCA CON RESORTE



Descripción:

La TUERCAS CON RESORTE PRODUIT está diseñada para proporcionar una fijación rápida, firme y segura dentro de canales tipo strut, optimizando el montaje de soportes, abrazaderas y accesorios eléctricos en instalaciones industriales y eléctricas.

Su resorte integrado permite posicionarla con precisión dentro del canal, facilitando un ajuste confiable sin necesidad de herramientas adicionales. Esta característica agiliza los procesos de instalación en campo, incrementando la eficiencia y reduciendo tiempos de montaje.

Fabricada con materiales de alta resistencia mecánica y recubrimientos anticorrosivos, la tuerca con resorte PRODUIT asegura un rendimiento duradero, incluso en entornos exigentes. Es la solución ideal para proyectos que demandan flexibilidad, seguridad y velocidad de instalación.

Material de Fabricación:

- Acero
- Acero Inoxidable 316

Acabados en material Acero:

- Galvanizado por inmersión en caliente (HDG)
- Cincado (Zinc Plated)

Características:

- Disponible en 3 medidas las cuales son 1/4", 3/8" y 1/2"

Normativa:

- UL 2239

Cuadro de Composición

Tamaño	Calidad de Acero	Composición Química (%)					La Capacidad de Maquina		La prueba de Tensión Rm Min (MPa)	La prueba de recubrimiento de Zinc
		C	MN	P	S	SI	Límite elástico superior Reh Min (MPa)	Elongación A Min. %		
TUERCA CON RESORTE	Q235	0.13	0.40	0.02	0.02	0.06	330	25	440	>12.7um

TUERCA C/RESORTE

TAMAÑO	NÚMERO DE CATÁLOGO	TORQUE MAX
1/4"	FNS25	9
3/8"	FNS38	34
1/2"	FNS50	95



Tuerca con Resorte
Acero Inoxidable SS316



Tuerca con Resorte
Galvanizado

